

PLATINIUM MEHRZWECKLEITER 3-TEILIG

„Must Have“ der Vielseitigkeit

Die vielseitige, dreiteilige Mehrzweckleiter aus Aluminium der Serie Platinum verfügt über eine ausgestellte Basis, hochgezogene Hochsicherheitsfüße und ein patentiertes Gelenksystem Quick Safe, die diese Leiter zur Referenz auf dem Markt machen. Sie gewährleistet allen Nutzern Widerstandsfähigkeit, Vielseitigkeit und Sicherheit. Mit den Modellen von 3x7 bis 3x12 Sprossen gewährleistet sie Zugang zu einer Höhe von 8,59 m und ermöglicht 5 Nutzungspositionen. Normenkonform mit EN 131, Dekret 96333 und Label NF.



Bei Modell 3x12 ist der 3. Teil untrennbar



VERVIELFACHTE LEISTUNG

- # Verstärktes Gelenk aus gerilltem Aluminiumguss (5 Verstärkungen)
- # Gleitschiene aus rostfreiem Aluminium mit integriertem Gleitschuh für einen hohen Führungskomfort
- # Schuhe mit Abnutzungsanzeige
- # Holme aus stoßsicher verstärkten Profilen
- # Ausgestellte Basis für maximale Stabilität

OPTIMALE SICHERHEIT

- # Patentiertes Gelenksystem "Quick Safe": Automatisches Entfalten = Zeitersparnis!
- # Konkave, hochgezogenen Leiterfüße für höchste Sicherheit und beste Anpassung an alle Bodenbeschaffenheiten
- # Breite Sprossen 30 x 30 mm für mehr Komfort und eine höhere Widerstandsfähigkeit
- # Undemontierbare Sicherheitshaken aus Stahl
- # Lösbarer Gurt, Leiter kann auch ohne Gurt verwendet werden, um den Durchgang unter der Leiter frei zu halten

WIDERSTANDSFÄHIGKEIT / EINSATZ

- # Sehr hohe Widerstandsfähigkeit
- # Geeignet für ultra-intensive Beanspruchungen auf allen Bodenbeschaffenheiten
- # Der oberste Teil wird durch 2 obere Schieber und 2 untere Haken gehalten, darunter ein Haken mit Sicherheitsverriegelung.
- # Das vielseitigste aller Referenzmodelle am Markt
- # 5 Verwendungen

Technische Eigenschaften

Einsatz	Ultra//intensiv
Verwendung	ebene Standflächen und Höhenunterschiede
Maximale Zugangs-/Arbeitshöhe (m)	8,59
Material	Aluminium
Maximale Belastung (kg)	150
Garantie (Jahre)	5
Normen	EN 131
Dekret	96333
Label NF //	

Art.	H gefaltet (m)	H entfaltet (m)	Anzahl Tritte / Sprossen	Gewicht (kg)	Breite Stab. eingefahren (m)	Achsabstand	Sektion	H Max. Zugangs-H (m)	Gencod
02443607	2,09	4,89	3x7	13,1	0,84	1,45	66	5,8	3178740187927
02443608	2,37	5,17	3x8	14,8	0,93	1,54	66	6,08	3178740187934
02443609	2,65	6,01	3x9	18,2	1,02	1,85	79,5	6,92	3178740187941
02443610	2,93	6,85	3x10	20	1,1	1,97	79,5	7,76	3178740187958
02443612	3,49	7,69	3x12	24,3	1,18	2,47	79,5	8,59	3178740187965

Haltegurt für 3x10 und 3x12