

NEOLIUM SX

DER ÜBERALL EINSETZBARE ALLROUNDER

Neolium SX aus Aluminium für die sehr intensive Nutzung auf ebenem Boden ermöglicht eine maximale Arbeitshöhe von 7,8 m. Das Produkt geht konform mit EN 1004 und Verordnung 2004-924.



- ▶ Integrierter Höhenversatz
- ▶ Struktur aus verschweißtem Aluminium, 50 mm-Holme und Sprossen
- ▶ Demontierbarer Klappsockel
- ▶ Boden 165 x 60 cm
- ▶ Patentiertes Verbindungssystem "Ergoblock®"
- ▶ Sichere Montage mit "T-Grip"-System
- ▶ Räder Ø 125 mm aus schwarzem Polypropylen, spurlos

Caractéristiques produit

Gebrauch	Intensiv
Utilisation	Ebener Boden und Höhenunterschiede
Max. Zugangs- / Arbeitshöhe (m)	7,8
Material	Aluminium
Belastung max. (kg/m²)	200
Garantie (Jahre)	5
Normen	EN 1004-1
Verordnung	2004/924



Bordbretter 150 mm schnell montier- und demontierbar, aus Aluminium



Geländerholmen



Struktur aus verschweißtem Aluminium, 50 mm-Holme und Sprossen



Integrierter Höhenversatz



T-Grip System



Räder Ø200 mm mit Hochleistungsbremse und Millimeterjustierung



Ref.	H außer alles (m)	H Boden/ Plattform (m)	Anzahl Böden	Gewicht (kg)	Breite mit eingefahrenen Stabilisatoren	Breite mit ausgefahrenen Stabilisatoren	Breite mit eingefahrenen Stabilisatoren	Breite mit ausgefahrenen Stabilisatoren	Zugangs-/ Arbeitshöhe max. (m)	Gencod
02920002	3,2	2	1	61	0,9	2,6	1,9	3,6	4	3534740161990
02920003	3,9	2,8	1	70,4	0,9	2,6	1,9	3,6	4,8	3534740162003
02920004	4,7	3,6	2	106,2	0,9	3,9	1,9	4,9	5,6	3534740162010
02920005	6,2	5	2	117	0,9	3,9	1,9	4,9	7	3534740162027
02920007	6,9	5,8	3	143	0,9	3,9	1,9	4,9	7,8	3534740174846