

## Información sobre el producto

Cet échafaudage roulant en acier galavanisé a un dimensionnement hors tout minimum ce qui permet de faciliter son déplacement, son transport ainsi que sa mise en place dans les espaces confinés. Sa base et ses garde-corps monobloc assureront une mise en place rapide et en sécurité. Ses roues de 125 mm réglables permettront de l'ajuster sur tout type de sols. Il est conforme à la norme NF. Sa hauteur de travail maximum est fixée à 6,5 mètres.

Sus puntos fuertes:

• Cet échafaudage en acier galvanisé est une référence pour sa robustesse et sa durabilité.

Uso: Intensivo

Norma(s):

TUBESCA-COMABI - 976 ROUTE DE SAINT-BERNARD - 01604 TRÉVOUX - FRANCE - TÉL : +33 (0) 4 74 00 90 90 - FAX : +33 (0) 1 48 46 68 42

Page:1

Copyright © 2017 TUBESCA-COMABI. Todos los derechos reservados

Documento no contractual. Leer las condiciones comerciales.

Toutes les dimensions et les spécifications ne sont données qu'à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis dans l'intérêt de l'amélioration de nos produits.



## LOS MODELOS

| Ref      | Altura<br>de<br>acceso<br>/<br>trabajo<br>(m): | Altura<br>del<br>producto<br>total (m) |      | Número<br>de<br>plataforma<br>: | Longitud<br>total sin<br>estabilizador<br>: | Ancho sin<br>estabilizador<br>: | Ancho<br>estabilizadores<br>plegados : | Longitud<br>estabilizadores<br>cerrada : | Longitud con<br>estabilizadores<br>: | Ancho con<br>estabilizadores<br>: | Peso<br>(kg): | EAN barcode : |
|----------|--|--|------|---------------------------------|---|---------------------------------|--|--|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------|
| 03010010 | 5,00m  | 4,00m                                  | 3,00 | 1                               |   |                                 | 0,68                                   | 3,25                                     |                                      | 2,40                              | 103,00kg      | 3534740126968 |
| 03010012 | 6,50m  | 5,50m                                  | 4,50 | 2                               |   |                                 | 0,68                                   | 3,25                                     |                                      | 2,40                              | 150,40kg      | 3534740136349 |

## Características técnicas

| Uso                                | Intensivo                          |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Utilización                        | Suelo plano y desnivelado opcional |
| Altura de acceso / trabajo max (m) | 6,50m                              |
| Longitud de la bandeja (m)         | 1,40m                              |
| Ancho de la bandeja (m)            | 0,60m                              |
| Longitud de la huella (m)          | 1,70m                              |
| Ancho de huella (m)                | 0,68m                              |

TUBESCA-COMABI - 976 ROUTE DE SAINT-BERNARD - 01604 TRÉVOUX - FRANCE - TÉL : +33 (0) 4 74 00 90 90 - FAX : +33 (0) 1 48 46 68 42

Copyright © 2017 TUBESCA-COMABI. Todos los derechos reservados

Documento no contractual. Leer las condiciones comerciales.

Toutes les dimensions et les spécifications ne sont données qu'à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis dans l'intérêt de l'amélioration de nos produits.





Material Acero

Carga máxima (kg / m²) 200kg/m²

Garantía (años) 5

Normas EN 1004-1

Decreto 2004/924 ; DRT 2005/08

TUBESCA-COMABI - 976 ROUTE DE SAINT-BERNARD - 01604 TRÉVOUX - FRANCE - TÉL : +33 (0) 4 74 00 90 90 - FAX : +33 (0) 1 48 46 68 42

Page:3

Copyright © 2017 TUBESCA-COMABI. Todos los derechos reservados

Documento no contractual. Leer las condiciones comerciales.