

Información sobre el producto

La más ligera plataforma de trabajo del mercado en versión ultramóvil. Gracias a sus ruedas retráctiles, se desplaza sin ningún esfuerzo incluso cuando está desplegada, para ir de una a otra zona de trabajo sin necesidad de transportarla. Es segura, dado que las 4 ruedas se retraen en cuanto se alcanza el primer peldaño. Está disponible de 2 a 7 peldaños. La gama es conforme a la normativa EN 131-7, al decreto 2004-924 y a la normativa PIRL 93 353 (aparte la de 7 peldaños)

Sus puntos fuertes:

- Ruedas retráctiles de Ø75 mm para facilitar los desplazamientos cuando está desplegado
- Soporte para pasar por encima de inodoros, conductos, raíles ... en los modelos de 3 y 4 peldaños

Uso : Régulier

LOS MODELOS

Ref	Altura del producto total (m) :	Altura del piso :	Designación :	Ancho estabilizadores plegados :	Ancho (sin estabilizador) :	Espacio bajo el reposapiés :	ancho :	Altura del producto plegado :	Altura del producto desplegado :	Número de escaleras / escalones :	Peso (kg) :	Distancia entre ejes :	Dimensiones del embalaje :	Altura de acceso / trabajo (m) :
02274012	m	0,52			m			1,85		2	17,00kg	0,95	1.85 x 0.3 x 0.63	2,52m
02274013	m	0,71			m			2,05		3	19,00kg	1,10	2.05 x 0.3 x 0.63	2,71m
02274014	m	0,95			m			2,30		4	21,00kg	1,25	2.3 x 0.3 x 0.63	2,95m
02274015	m	1,18			m			2,55		5	21,00kg	1,40	2.55 x 0.3 x 0.63	3,18m
02274016	m	1,40			m			2,78		6	24,50kg	1,55	2.78 x 0.3 x 0.63	3,40m
02274017	m	1,64			m			3,05		7	28,00kg	1,75	3.05 x 0.34 x 0.7	3,64m

Características técnicas

Uso	Régulier
Utilización	Suelo plano
Altura de acceso / trabajo max (m)	3,64m
Pasos / pasos (mm)	80mm
Dimensión del reposapiés (mm)	500x400mm
Material	Aluminio
Carga máxima (kg)	150kg
Garantía (años)	5
Normas	PIRL NFP 93353 ; EN 131/7
Decreto	2004/924